



RESISTE LA FLEXIÓN 37 N/mm ²	RESISTE EL DESGASTE PEI (III - IV)	RESISTE EL RAYADO MOHS - 9	ANTIDESLIZANTE Class III - R12	ANTID.TORUS 0,82 - 0,76	MANCHAS Class 5 - Class A	ABSORCIÓN 0,1%	DILATACIÓN 6,4° 10° / °C
--	---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------	-----------------------------

GRÉS EXTRUDEDADO PORCELÁNICO PORCELAIN EXTRUDED TILE	SUPERFICIE MATE MATT SURFACE	PAV. DE INTERIOR INDOOR FLOOR TILE	PAV. DE EXTERIOR OUTDOOR FLOOR TILE	SIN MANTENIMIENTO NO MAINTENANCE	RES. A ÁCIDOS Y BASES RES. TO ACIDS AND BASES	RES. A LA HELADA FROST PROOF	DESTONIFICADO ARMONIOSO CONTROLLED DESTONIFICATION
---	---------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------------------	--	---------------------------------	---



DECORACIÓN · DECORATION

La serie AMERICAN combina con las bases de la serie BOSTON pág. 72-73
AMERICAN combines with BOSTON collection, pág. 72-73



AMERICAN MELROSE (MIX)
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m



AMERICAN HARVARD (MIX)
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m



AMERICAN NEWTON
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m



AMERICAN CLEVELAND
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m

PACKING DECOR

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
22,5 x 22,5	8,8" x 8,8"	20	1,01	72	20,7	1,505