

NORDIK

Comfort floor

EVOLUTIO
EXTRUDED PORCELAIN TILE

RESISTE LA FLEXIÓN
32 N/mm2

RESISTE EL DESGASTE
PEI (II - IV)

RESISTE EL RAYADO
MOHS - 4

ANTIDESLIZANTE
Class II

MANCHAS
Class 5 - Class A

ABSORCIÓN
0,3%

DILATACIÓN
6,6° 10°/°C

FORMATOS


7 x 36 - 3" x 14"
4 x 36 - 1,5" x 14"

PE GRES EXTRUS. PORCELÁNICO
PAVIMENTO DE INTERIOR
REVESTIMIENTO
SUPERFICIE MATE
RES. A ÁCIDOS Y BASES
RES. A LA HELADA
DESTONIFICADO ARMONIOSO
SIN MANTENIMIENTO




COLORES · COLORS


Comfort floor ▶ Class II



NORDIK ROPE
7 x 36 (G 39) 3" x 14" ^{m²}
4 x 36 (G 59) 1,5" x 14" ^{m²}



NORDIK TAN
7 x 36 (G 39) 3" x 14" ^{m²}
4 x 36 (G 59) 1,5" x 14" ^{m²}



NORDIK CHESNUT
7 x 36 (G 39) 3" x 14" ^{m²}
4 x 36 (G 59) 1,5" x 14" ^{m²}



NORDIK FIORD
7 x 36 (G 39) 3" x 14" ^{m²}
4 x 36 (G 59) 1,5" x 14" ^{m²}



NORDIK ALUMINIUM
7 x 36 (G 39) 3" x 14" ^{m²}
4 x 36 (G 59) 1,5" x 14" ^{m²}



NORDIK SMOKE
7 x 36 (G 39) 3" x 14" ^{m²}
4 x 36 (G 59) 1,5" x 14" ^{m²}



NORDIK GRAPHITE
7 x 36 (G 39) 3" x 14" ^{m²}
4 x 36 (G 59) 1,5" x 14" ^{m²}



PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
7 x 36	3" x 14"	40	1	72	22,94	1,675
4 x 36	1,5" x 14"	60	0,86	72	22	1,555